

## Tvarované rukojeti z nerezí

Hygienic Design - prvky v hygienickém provedení

### SPECIFIKACE

#### Typy

- Typ **D**: slepý závitový otvor
- Typ **E**: závitový čep

Nerezová ocel

- AISI 316 L (A4)
- matné (Ra < 0,8 μm) **MT**
- leštěné (Ra < 0,8 μm) **PL**

Těsnící kroužek

H-NBR **H**

teplotní odolnost -25 °C až + 150 °C

EPDM **E**

temperature resistant -40 °C to + 120 °C

- modrý
- Tvrdost 85 ± 5 Shore A
- Shoda s FDA





### INFORMACE

Tvarované rukojeti GN 75.6 z nerezové oceli jsou určeny pro použití v hygienických oblastech. Utěsněný povrch dosedací plochy umožňuje montáž součástí bez skrytých prostorů a mezer. Geometrický tvar součástí, spolu s vysoce kvalitní povrchovou úpravou, zabraňuje hromadění nečistot a usnadňuje čištění.

Tvarované rukojeti GN 75.6 z nerezové oceli mají kompaktní tvar a nadčasový design.

### TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)
- Vlastnosti elastomeru (viz strana A32)



### GN 75.6

#### STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d4	d5	h	t min.	Δ
GN 75.6-20-M5-D-MT-H	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-20-M5-D-PL-H	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-25-M6-D-MT-H	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-25-M6-D-PL-H	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-32-M8-D-MT-H	32	M 8	18	18.8	37	12	82
GN 75.6-32-M8-D-PL-H	32	M 8	18	18.8	37	12	83
GN 75.6-20-M5-D-MT-E	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-20-M5-D-PL-E	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-25-M6-D-MT-E	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-25-M6-D-PL-E	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-32-M8-D-MT-E	32	M 8	18	18.8	37	12	82
GN 75.6-32-M8-D-PL-E	32	M 8	18	18.8	37	12	83

### GN 75.6

#### STAINLESS STEEL

Označení	d1	d3	d4	d5	h	l	Δ
GN 75.6-20-M5-E-MT-H	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-20-M5-E-PL-H	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-25-M6-E-MT-H	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-25-M6-E-PL-H	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-32-M8-E-MT-H	32	M 8	18	18.8	37	14	92
GN 75.6-32-M8-E-PL-H	32	M 8	18	18.8	37	14	93
GN 75.6-20-M5-E-MT-E	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-20-M5-E-PL-E	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-25-M6-E-MT-E	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-25-M6-E-PL-E	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-32-M8-E-MT-E	32	M 8	18	18.8	37	14	92
GN 75.6-32-M8-E-PL-E	32	M 8	18	18.8	37	14	93