

Matice pro T-drážky

příslušenství pro hliníkové profilové systémy

SPECIFIKACE

Ocel
pozinkovaná, modrý pozink

INFORMACE

Matice pro T-drážky GN 507 byly speciálně zkonstruovány pro použití do drážek hliníkových profilů.
Vkládají se z některého konce T-drážky.



Zkosené matice pro T-drážky

SPECIFIKACE

Tepelně zpracovaná ocel
- Pevnost v tahu třídy 10
- černěná

INFORMACE





Zkosené matice pro T-drážky DIN 508.1 lze vkládat vertikálně do T-drážky.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Hodnoty pevnosti matic (viz. strana A20)



Matice pro T-drážky na zasunutí



GN 507

Označení	a -0.1/-0.3	d	e1	e2	h	k +0.1	⚖
GN 507-8-M4	8	M 4	16	16	6	4.2	13
GN 507-8-M5	8	M 5	16	16	6	4.2	9
GN 507-8-M6	8	M 6	16	16	6	4.2	8
GN 507-8-M8	8	M 8	16	16	6	4.2	7
GN 507-10-M4	10	M 4	20	19.5	10.5	5.5	19
GN 507-10-M5	10	M 5	20	19.5	10.5	5.5	18
GN 507-10-M6	10	M 6	20	19.5	10.5	5.5	15
GN 507-10-M8	10	M 8	20	19.5	10.5	5.5	13

GN 508.1

Označení	a -0.3/-0.5	d	e -0.5	h	k -0.5	Šířka T-drážky DIN 650	⚖
GN 508.1-8-M6	8	M 6	13	10	6	8	5
GN 508.1-10-M8	10	M 8	15	12	6	10	9
GN 508.1-12-M10	12	M 10	18	14	7	12	13
GN 508.1-14-M12	14	M 12	22	16	8	14	23
GN 508.1-16-M14	16	M 14	25	18	9	16	32
GN 508.1-18-M16	18	M 16	28	20	10	18	44
GN 508.1-22-M20	22	M 20	35	28	14	22	97

