

Spojky jednoduché s přírubou z nerezí

4 montážní otvory

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez těsnění
- Typ **B**: s těsněním

Nerezová ocel

- AISI CF-8
- matně pískovaná

Upínací otvory obrobené

Vratový šroub DIN 603
Nerezová ocel A2

Uzavřená matice DIN 917
Nerezová ocel A2

Těsnění

Podložky
Plast (Polyacetal POM)

Kroužek
Silikon, 40 ... 60 Shore A



INFORMACE

Upínací otvory spojek jednoduchých s přírubou GN 146.5 z nerezové oceli jsou mechanicky obrobené a navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.



Tvar upínacích šroubů a matic zabraňuje vnikání vlhkosti dovnitř. Provedení s těsněním (Typ B) utěsňuje také otvory a závity.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)




Matice uzavřená DIN 917

Závit upínacího šroubu d_3



Silikonový těsnicí disk

Plastové podložky



Typ **A**
bez těsnění

Typ **B**
s těsněním

GN 146.5

STAINLESS STEEL

Označení	d1	k	d2	d3	d4	l	m	t	x1	x2	y1	y2	⚖
GN 146.5-B30-40-A	B 30	40	6.5	M 8	37	65	30	7	52	35	71	53	270
GN 146.5-B30-40-B	B 30	40	6.5	M 8	37	65	30	7	52	35	71	53	270
GN 146.5-B50-65-A	B 50	65	10.7	M 10	60	98.5	50	9	92	62	128	98	1081
GN 146.5-B50-65-B	B 50	65	10.7	M 10	60	98.5	50	9	92	62	128	98	1081