

Kompresní západky s křídlovým kolečkem

Zinková slitina, se zámkem

MATERIÁL

Stator, rotor a křídlové kolečko z poniklované zinkové slitiny.

MATICE

M19x1 z mosazi.

PRUŽNÁ PODLOŽKA

Pozinkovaná ocel.

PODLOŽKA

PVC (jen u provedení CML).

JAZÝČEK

Pozinkovaná ocel, tloušťka 2,5 mm.

ŠROUB

M5x8 z pozinkované oceli.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **CM.**: křídlové kolečko bez otvoru pro visací zámek.
- **CML**: křídlové kolečko s otvorem pro vložení visacího zámku o průměru třmenu 5 až 7 mm.

OTOČENÍ





90°.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Jazýčky s jinými rozměry.
- Prodlužovací závitový díl z mosazi pro předsunutí jazýčku (kód: 421137, popis: C.PQ M5/58).




Montážní otvor



CM.



CML.



CM.

Kód	Označení	H	D	l	l1	l2	h	ΔΔ
421211	CM.32-20	32	36	16	20	20	15	63
421213	CM.36-25	35.5	36	16	20	25	15	65

CML.

Kód	Označení	H	D	l	l1	l2	h	ΔΔ
421221	CML.32-25	32	36	16	25	25	23	74
421223	CML.36-30	35.5	36	16	25	30	23	76

