

## Ruční kola bezpečnostní spojka s kluzným ložiskem

### POPIS

#### Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **D**: s otočnou ocelovou rukojetí

#### Označení

- Provedení **ZI**: připojení tahem
- Provedení **DR**: připojení tlakem

#### Hliník

- Náboj obrobený
- Obruč soustružená

Souosost obruče a montážního otvoru < 0,4

#### Těleso kola

- Obruč leštěná s vysokým leskem
- neopracovaný povrch matně pískovaný

Otočné rukojeti GN 598 (viz. strana 573)



Ocel, práškové lakovaná, barva černá, matný povrch



### INFORMACE

Pro ruční kola lze také použít jiné bezpečnostní spojky, než jsou uvedené ve specifikaci.

- Pokyny týkající se ručních kol bezpečnostních (viz. strana 133)



\*Doplňte označení kola o (ZI nebo DR)

**ZI** připojení tahem  
**DR** připojení tlakem

### GN 322.4-A

Označení	d1	d2 H7	d3	d4 max.	l1 max.	l2	l3	w min.	Spojení	⚖
GN 322.4-125-K12-A-*	125	K 12	28	17	28,5	18	5	4	GN 000.4-1	368
GN 322.4-140-K12-A-*	140	K 12	28	17	28,5	19	5	4	GN 000.4-1	505
GN 322.4-140-K14-A-*	140	K 14	32	21	32,5	19	6	4	GN 000.4-2	499
GN 322.4-140-K16-A-*	140	K 16	32	21	32,5	19	6	4	GN 000.4-2	486
GN 322.4-160-K14-A-*	160	K 14	32	21	32,5	20	6	4	GN 000.4-2	615
GN 322.4-160-K16-A-*	160	K 16	32	21	32,5	20	6	4	GN 000.4-2	602
GN 322.4-200-K18-A-*	200	K 18	38	26	36,5	24	6	4	GN 000.4-3	1032
GN 322.4-200-K20-A-*	200	K 20	38	26	36,5	24	6	4	GN 000.4-3	1015
GN 322.4-250-K22-A-*	250	K 22	45	30	47,5	28	12	4	GN 000.4-4	1740

### GN 322.4-D

Označení	d1	d2 H7	d3	d4 max.	l1 max.	l2	l3	l4 ≈	r	w min.	Ø Páka	Spojení	⚖
GN 322.4-125-K12-D-*	125	K 12	28	17	28,5	18	5	67,5	54	4	23	GN 000.4-1	552
GN 322.4-140-K12-D-*	140	K 12	28	17	28,5	19	5	67,5	61	4	23	GN 000.4-1	660
GN 322.4-140-K14-D-*	140	K 14	32	21	32,5	19	6	67,5	61	4	23	GN 000.4-2	640
GN 322.4-140-K16-D-*	140	K 16	32	21	32,5	19	6	67,5	61	4	23	GN 000.4-2	620
GN 322.4-160-K14-D-*	160	K 14	32	21	32,5	20	6	82,5	71	4	26	GN 000.4-2	907
GN 322.4-160-K16-D-*	160	K 16	32	21	32,5	20	6	82,5	71	4	26	GN 000.4-2	894
GN 322.4-200-K18-D-*	200	K 18	38	26	36,5	24	6	82,5	89	4	26	GN 000.4-3	1324
GN 322.4-200-K20-D-*	200	K 20	38	26	36,5	24	6	82,5	89	4	26	GN 000.4-3	1307
GN 322.4-250-K22-D-*	250	K 22	45	30	47,5	28	12	82,5	113	4	28	GN 000.4-4	2122

Váha pro provedení ZI