

Hřídlové klouby

pro běžné použití

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **EG**: jednoduchý, kluzné ložisko
- Typ **DG**: dvojitý, kluzné ložisko

Ocel

- nekalená
- černěná



INFORMACE

Hřídlové klouby GN 9080 jsou jednoduché a cenově snadno dostupné.

Mohou se používat pouze pro aplikace s nízkými otáčkami. Typickým použitím jsou všechny typy manuálních operací, jako je například nastavování klapky.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Příčné vrtání GN 110.1 (viz. strana A17)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)



GN 9080

Označení	d1	d2 H8	l1	l2	l3	l4	t±1 max. montážní délka hřídele	Max. krouticí moment [Nm]	⚖
GN 9080-13-B8-DG	13	B 8	-	60	21	18	12	2	36
GN 9080-16-B10-DG	16	B 10	-	74	26	22	15	3	68
GN 9080-20-B12-DG	20	B 12	-	88	31	26	18	6	132
GN 9080-25-B16-DG	25	B 16	-	104	37	30	22	12	235
GN 9080-32-B20-DG	32	B 20	-	124	43	38	25	24	455
GN 9080-13-B8-EG	13	B 8	42	-	21	-	12	2	25
GN 9080-16-B10-EG	16	B 10	52	-	26	-	15	3	47
GN 9080-20-B12-EG	20	B 12	62	-	31	-	18	6	91
GN 9080-25-B16-EG	25	B 16	74	-	37	-	22	12	140
GN 9080-32-B20-EG	32	B 20	86	-	43	-	25	24	250