

Upínače pro kulaté díly "trueround"

SPECIFIKACE

Ocel
černěná
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912
pozinkovaná, modrý pozink

INFORMACE

Upínače pro kulaté díly "trueround" GN 928 se používají pro rychlé, přesné a ekonomické upínání kulatých součástí s průměrem od 6 do 125 mm.


Závitový otvor d_5 lze použít k připevnění držáku nebo montážního šroubu, který slouží pro přidržování upínače v axiální poloze v průběhu upínání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Montážní nástroje GN 928.1 (č. kódu viz. tabulka)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)



GN 928

Označení	d1 h11	d2	d3 Kulaté díly	d4 H7	d5	e +0.2	l1 max.	l2	l3	A/F	Max. utahovací moment [Nm]	Kód č. Montážní nástroj	
GN 928-8	8	M 4	6 ... 10	8	M 2.5	d3/2 + 2.8	22	8	4	3	2.9	GN 928.1-3	7
GN 928-10	10	M 5	10 ... 15	10	M 3	d3/2 + 3.3	30	10	5	4	6	GN 928.1-4	13
GN 928-12	12	M 6	15 ... 20	12	M 4	d3/2 + 3.5	36	12	6	5	10	GN 928.1-5	22
GN 928-16	16	M 8	20 ... 30	16	M 5	d3/2 + 4	48	16	8	6	25	GN 928.1-6	52
GN 928-20	20	M 10	30 ... 40	20	M 6	d3/2 + 4.8	60	20	10	8	46	GN 928.1-8	104
GN 928-25	25	M 12	40 ... 60	25	M 8	d3/2 + 5.6	72	25	12	10	82	GN 928.1-10	190
GN 928-30	30	M 16	60 ... 125	30	M 10	d3/2 + 7.9	85	30	16	14	206	GN 928.1-14	345

