

Kruhové libely

pro montáž do desek a pouzder

SPECIFIKACE

Citlivost

- Typ **10** úhlových minut, posun bubliny o 2 mm (pouze Provedení ALS)
- Typ **40** úhlových minut, posun bubliny o 2 mm (pouze Provedení KT)

Označení č.

- Č. **1**: bez kontrastního kroužku
- Č. **2**: s kontrastním kroužkem (pouze Provedení KT pro d=12...18)

Základna

Hliník, eloxovaný, barva přírodní **ALS** /
Průzor, sklo

Plast, bílý **KT** /
Průzor, průhledný

Náplň

- bezbarvě-čirá **K**
- zeleně-čirá **G** (pouze Provedení KT)

INFORMACE

Kruhové libely GN 2281 se montují do desek a pouzder a používají se pro kontrolu vodorovné polohy přípravků, strojů, zařízení a nástrojů. Tyto kruhové libely nemají definovaný referenční povrch. Pro jejich montáž se používají pouzdra, která určují jejich polohu.

Černé pouzdro u provedení ALS vytváří odrazem tmavé obrysy bubliny, čímž výrazně zvyšuje přesnost při určení polohy. Provedení KT je dostupné s kontrastním kroužkem uvnitř tělesa (Označení č. 2), což vytváří stejný efekt.

Kontrast lze také zlepšit tmavým povrchem uvnitř montážního otvoru.





NA POPTÁVKU

- Jiné citlivosti



Typ ALS

Typ KT



GN 2281

Označení	d	h1	h2	
GN 2281-KT-10-G-40-1	10	-	6	1
GN 2281-KT-10-K-40-1	10	-	6	1
GN 2281-KT-12-G-40-1	12	-	7	1
GN 2281-KT-12-G-40-2	12	-	7	1
GN 2281-KT-12-K-40-1	12	-	7	1
GN 2281-KT-12-K-40-2	12	-	7	1
GN 2281-KT-14-G-40-1	14	-	8	1
GN 2281-KT-14-G-40-2	14	-	8	1
GN 2281-KT-14-K-40-1	14	-	8	1
GN 2281-KT-14-K-40-2	14	-	8	1
GN 2281-KT-15-G-40-1	15	-	8	1
GN 2281-KT-15-G-40-2	15	-	8	1
GN 2281-KT-15-K-40-1	15	-	8	1
GN 2281-KT-15-K-40-2	15	-	8	1
GN 2281-KT-18-G-40-1	18	-	9	2
GN 2281-KT-18-G-40-2	18	-	9	2
GN 2281-KT-18-K-40-1	18	-	9	2
GN 2281-KT-18-K-40-2	18	-	9	2

GN 2281

Označení	d	h1	h2	
GN 2281-ALS-10-K-10-1	10	6.9	-	1
GN 2281-ALS-12-K-10-1	12	6.4	-	2
GN 2281-ALS-14-K-10-1	14	6.2	-	2
GN 2281-ALS-15-K-10-1	15	7.4	-	3
GN 2281-ALS-18-K-10-1	18	7.3	-	4