

## Panty

pro hliníkové profily/panely, třídní, svisle prodloužená vnější křídélka

### SPECIFIKACE

#### Typy

- Typ **A**: venkovní křídélka pantů
- Typ **I**: vnitřní křídélka pantů

#### Označení č.

- Č. **C**: se zadlabávacími otvory

#### Hliník EL

eloxované, přírodní barva

Ložiskové pouzdro / krytka

- Plast (Polyamid PA)
- grafitová šedá, RAL 7024

Kolík s kuželovým rýhováním ISO 8741

Pozinkovaná ocel, modrý pozink

### INFORMACE


Panty GN 2295 jsou vyrobeny z profilu z taženého hliníku a používají se například na dveře a kryty. Co se týče venkovního křídélka pantu, panty typu A umožňují montáž s velmi malou škvírou dveří. Typ I se připevňuje do škvíry dveří. Montážní šrouby jsou tudíž nepřístupné a tak chráněné před vandalismem, když se dveře otevrou. Panty se dodávají volně a musí být namontovány podle přiložených instrukcí. Díky modulárnímu designu a dostupnému příslušenství lze vytvořit jakoukoli kombinaci pantů (pokud je to nutné, lze také zkrátit střední křídélko).

### TECHNICKÉ INFORMACE


- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

### NA POPTÁVKU


- Další délky a rozteče otvorů
- další povrchové úpravy




Typ A



Typ I



#### Montážní pokyny



### GN 2295-prodloužené

Označení	l1	l2	l4	d1	d2	l3	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	m6	s	⚖️
GN 2295-72-245-A-C-EL	72	245	80	6.6	14	80	36	-	40.8	50	32.5	50	-	-	3.5	168
GN 2295-86-245-I-C-EL	86	245	80	6.6	14	80	-	43	55	50	32.5	50	-	-	3.5	177
GN 2295-72-415-A-C-EL	72	415	250	6.6	14	80	36	-	40.8	-	-	-	67.5	150	3.5	267
GN 2295-86-415-I-C-EL	86	415	250	6.6	14	80	-	43	55	-	-	-	67.5	150	3.5	282
GN 2295-72-565-A-C-EL	72	565	400	6.6	14	80	36	-	40.8	-	-	-	67.5	150	3.5	353
GN 2295-86-565-I-C-EL	86	565	400	6.6	14	80	-	43	55	-	-	-	67.5	150	3.5	375

