

## Ruční kolečka z nerezí

Nerezová ocel AISI 304 (A2)

### SPECIFIKACE

#### Provedení s vnitřním závitem:

Typy

- Typ **E**: slepý závítový otvor
- Typ **C**: slepý hladký otvor v toleranci H7

Nerezová ocel AISI 304 (A2)

Nerezová ocel AISI 316L (A4)

- Kolečko lisované z nerezové oceli
- Náboj přivařený
- Matně pískované

#### Provedení se závítovým čepem:

Nerezová ocel AISI 304 (A2)

Nerezová ocel AISI 316L (A4)

- Kolečko lisované z nerezové oceli
- Náboj se závítovým čepem přivařený
- Matně pískované





### INFORMACE

Original ELESA design tvaru 5-ti cípé hvězdy je typický pro ruční kolečka GN 5334.

Tento tvar dává ručním kolečkům atraktivní vzhled a umožňuje dosáhnout vysokého uťahovacího momentu.

### TECHNICKÉ INFORMACE

- Příčné vrtání GN 110 (viz. strana A17)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



#### GN 5334-s vnitřním závitem

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3 H7	d4	h1 ≈	h2 ≈	t min.	Δ
GN 5334-40-B8-C	40	-	B 8	14	24	12	15	36
GN 5334-50-B10-C	50	-	B 10	18	30	16.5	18	67
GN 5334-60-B12-C	60	-	B 12	20	37.5	20	22	110
GN 5334-40-M8-E	40	M 8	-	14	24	12	15	38
GN 5334-50-M10-E	50	M 10	-	18	30	16.5	18	69
GN 5334-60-M12-E	60	M 12	-	20	37.5	20	22	112

#### GN 5334.4-s vnitřním závitem

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3 H7	d4	h1 ≈	h2 ≈	t min.	Δ
GN 5334.4-40-B8-C	40	-	B 8	14	24	12	15	37
GN 5334.4-50-B10-C	50	-	B 10	18	30	16.5	18	67
GN 5334.4-60-B12-C	60	-	B 12	20	37.5	20	22	109
GN 5334.4-40-M8-E	40	M 8	-	14	24	12	15	37
GN 5334.4-50-M10-E	50	M 10	-	18	30	16.5	18	68
GN 5334.4-60-M12-E	60	M 12	-	20	37.5	20	22	114

#### GN 5334-se závítovým čepem

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l	d4	h1 ≈	h2 ≈	Δ
GN 5334-40-M8-20	40	M 8	20	14	24	12	50
GN 5334-40-M8-30	40	M 8	30	14	24	12	53
GN 5334-40-M8-40	40	M 8	40	14	24	12	57
GN 5334-50-M10-20	50	M 10	20	18	30	16.5	91
GN 5334-50-M10-30	50	M 10	30	18	30	16.5	96
GN 5334-50-M10-40	50	M 10	40	18	30	16.5	101
GN 5334-60-M12-20	60	M 12	20	20	37.5	20	155
GN 5334-60-M12-30	60	M 12	30	20	37.5	20	155
GN 5334-60-M12-40	60	M 12	40	20	37.5	20	161
GN 5334-60-M12-50	60	M 12	50	20	37.5	20	170

#### GN 5334.4-se závítovým čepem

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l	d4	h1 ≈	h2 ≈	Δ
GN 5334.4-40-M8-20	40	M 8	20	14	24	12	43
GN 5334.4-40-M8-30	40	M 8	30	14	24	12	53
GN 5334.4-40-M8-40	40	M 8	40	14	24	12	57
GN 5334.4-50-M10-20	50	M 10	20	18	30	16.5	91
GN 5334.4-50-M10-30	50	M 10	30	18	30	16.5	97
GN 5334.4-50-M10-40	50	M 10	40	18	30	16.5	110
GN 5334.4-60-M12-20	60	M 12	20	20	37.5	20	155
GN 5334.4-60-M12-30	60	M 12	30	20	37.5	20	155
GN 5334.4-60-M12-40	60	M 12	40	20	37.5	20	161
GN 5334.4-60-M12-50	60	M 12	50	20	37.5	20	170