

Panty s krytkami šroubů

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi acetalu (POM), barva černá, matný povrch.

OTOČNÝ ČEP

Technopolymer na bázi acetalu (POM), barva černá.

KRYTKY ŠROUBŮ

Technopolymer na bázi polyesteru (PBT), barva černá, matný povrch, montáž zacvaknutím.

STANDARDNÍ PRAVIDELNÍ

- **CFQ-SH**: průchozí otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou.
- **CFQ-CH**: průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou.
- **CFQ-EH**: průchozí otvory pro šrouby se šestihrannou hlavou.

ÚHEL OTOČENÍ (PŘIBLIŽNÁ HODNOTA)



Max. 195° (mezi -15° až +180°), 0° znamená, že spojované části jsou ve stejné rovině.

Nepřekračujte mezní hodnotu otočení pantu, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.





Pro výběr vhodného typu a správného počtu pantů pro vaši aplikaci: informace v kapitole Pokyny (viz. strana 1368).



FMM design



| Zatížení | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| AXIÁLNÍ ZATÍŽENÍ | | RADIÁLNÍ ZATÍŽENÍ | | ZATÍŽENÍ POD ÚHELEM 90° | |
| | | | | | |
| Maximální provozní zatížení | Zlomové zatížení | Maximální provozní zatížení | Zlomové zatížení | Maximální provozní zatížení | Zlomové zatížení |
| Ea [N] | Ra [N] | Er [N] | Rr [N] | E90 [N] | R90 [N] |
| 300 | 1220 | 350 | 1970 | 290 | 720 |



| Kód | Označení | L | B | f | f1 | H | h1 | h2 | h3 | b1 | d | d3 | d4 | d5 | d6 | C# [Nm] | ⚖️ |
|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|---|-----|-----|-----|----|---------|----|
| 426331-C9 | CFQ.50 SH-4-C9 | 50 | 45 | 32 | 25 | 14 | 8 | 7 | - | 21.5 | 8 | 4.5 | 8.5 | - | - | 1.5 | 17 |
| 426332-C9 | CFQ.50 CH-4-C9 | 50 | 45 | 32 | 25 | 14 | 8 | 7 | 4.5 | 21.5 | 8 | 4.5 | - | 8.5 | - | 1.5 | 17 |
| 426333-C9 | CFQ.50 EH-4-C9 | 50 | 45 | 32 | 25 | 14 | 8 | 7 | 4.5 | 21.5 | 8 | 4.5 | - | - | 7 | 1.5 | 17 |

Doporučený uťahovací moment pro montážní šrouby.